



ПОГРУЗЧИК МoАЗ-40483-30



Погрузчик предназначен для погрузки взорванных или разрыхленных полускальных или скальных пород, а также легких и рыхлых пород, выбираемых из целика. Это мощная маневренная машина с шарнирно-сочлененной рамой, оснащенная гидромеханической коробкой передач и двумя ведущими мостами, обладает отличной проходимостью и высокими тяговыми показателями. Электрогидравлическая система управления ГМП, принудительная блокировка дифференциала заднего моста, гидравлическое рулевое управление и управление погрузчиком, рабочая, стояночная и запасная тормозные системы с

пневмоприводом, независимый автономный отопитель-вентилятор, кондиционер создают комфортные условия труда водителя. В целях более широкого применения погрузчика предусмотрена комплектация МоАЗ-40483-26 с адаптером и сменным навесным оборудованием.

Машина может комплектоваться поворотным или неповоротным бульдозерным отвалом, челюстным захватом для погрузки сортирента, ковшом.

По заказу потребителя на погрузчик МоАЗ-40483-30 могут быть установлены импортная гидроаппаратура, рулевой механизм, кондиционер, двухступенчатый нейтрализатор отработавших газов и малая кабина для работы в шахтах и закрытых помещениях.

По желанию потребителя на погрузчик может устанавливаться централизованная система смазки «Линкольн», ПЖД-600, автономный отопитель, а также комплектоваться ковшами объемом 5 м³, 6,5 м³.

Техническая характеристика

Масса эксплуатационная, кг	29500
Грузоподъемность, кг	7500
Вместимость стандартного ковша, м ³	3,75
Максимальная скорость, км/ч	40
Радиус поворота габаритный, м	8,0
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг	21000
Вырывное усилие, кН/тс:	164/16,7
Двигатель – мощность двигателя, кВт (л.с.)	ЯМЗ-7512.10 (Евро-2) 264 (360)
Коробка передач	ГМП БелАЗ, 6+1
Подвеска мостов – переднего – заднего	жесткая пневмогидравлическая
Рулевое управление	гидравлическое с гидравлической обратной связью
Тормоза	колодочные с пневмоприводом
Рама	шарнирно-сочлененная с вертикальным шарниром
Шины, дюйм	26,5-25
Колея, мм	2500
Ширина резания (габаритная), мм	3300