

## Автобетоносмеситель МоАЗ-7405-99864



**Автобетоносмеситель МоАЗ-7405-99864** предназначен для приготовления и транспортирования бетонной смеси в шахтах, тоннелях и других стесненных условиях не опасных по пыли и газу.

### Технические характеристики автобетоносмесителя МоАЗ-7405-99864

Показатель	Значение
Колесная формула	4x2
Масса полная, кг, не более	30000
Масса снаряженная, кг	19500
Геометрический объем смесительного барабана, м <sup>3</sup>	8
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси в зависимости от объемной массы, м <sup>3</sup> при $q = 1,6 \text{ т/м}^3$	4
Мощность двигателя шасси, кВт/л.с	140/190
Отбор мощности на привод смесительного барабана	от двигателя шасси
Мощность, потребляемая приводом смесительного барабана, кВт, не более	32
Привод смесительного барабана	гидромеханический
Частота вращения смесительного барабана, мин-1	0 - 16
Вместимость бака для воды, л	400
Продолжительность перемешивания, мин, не более	20
Максимальная скорость движения, км/ч	40
Максимальная скорость движения груженого автобетоносмесителя, км/ч	25
Наибольший угол подъема, преодолеваемый автопоездом полной массой на сухом и твердом грунте, град	10

